

Presvac

Baño para Descongelacion rapida de plasma y/o eritrocitos

El descongelador y calentador de sangre PLASMA SOFT permite el descongelamiento de plasma en forma controlada y segura y el calentamiento de hemoderivados para llevarlos a temperatura de transfusión.

PLASMA SOFT model defroster of plasma allows the defrosting process in controllated and secure way and warm the red cells to the temperature required.

PLASMA SOFT



PLASMA SOFT

Un software especialmente diseñado combinado con un sistema de transferencia de calor hacia la unidad, permite el descongelamiento y calentamiento individual de cada unidad brindando seguridad y control en el proceso.

The special software designed jointly with revolutionary heat transfer system from unit, permit individual defroting procees and warming of each unit giving completely security and control of procees of defrosting.

Gabinete estanco construido en acero inoxidable.
Watertight cabinet made in stainless steel.

Sistema de autodiagnóstico y del estado del equipo.
Self-diagnostics Syystem and status of equipment.

Programacion individual de cada unidad a descongelar y/o calentar.
Individual Programming of each unit to be defrosted and warm.

Pantalla LCD alfanuméricos.
LCD screen alphanumeric characters.

Teclado soft touch.
Soft touch key pad.

Alarmas luminosas y audibles.
Light and audivable alarms.

Software en Español, Inglés y Portugués.
Software available in Spanish,English or portuguese..



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

El software del equipo permite la programación individual del tiempo de descongelamiento y/o calentamiento de cada unidad. Con alarmas individuales de finalización del ciclo.

The sofware developed permit individual programming of defrosting and warming time of each unit to be defrosted with individual alarms of end cycle of defrosting.



[1]	2	3	4
5	6	7	8

Alarma de finalización de cada unidad.

Alarm of end of cycle of defrosting for each unit.

BOLSA	Min: Seg
2	'12': 10

Programación Individual del tiempo de cada unidad.

Individual programming of defrosting time of unit to be defrosted.

[1]	2	3	4
5	6	7	8

Creación de cada programa con de proceso.

Set up each program with name, time, speed settled.

1	[2]	3	4
5	6	7	8

Indicación constante del estado de cada unidad

Constant and continuos indicating of status for each unit.

SET. TEMPERATURA
' 37.0 °C '

Indicación de la temperatura del liquido

Liquid medium temperature indicating (centigrades degrees).

2

Distribuidor - *Distributor*